



**Kompletne rozwiązanie
do rur i tub**

AUTO **SERIA AUTO**

Giętarka do rur CNC 2-osiowa z gięciem hydraulicznym NC

Możliwość gięcia do Ø88,9 mm

AUTO

seria

2-osiowa giętarka do rur CNC z gięciem hydraulicznym NC

Możliwość gięcia do Ø88,9 mm

Giętarka do rur CNC o zakresie gięcia do Ø88,9 mm. Wyposażona w 2 osie elektryczne i układ gięcia hydraulicznego NC.



SB-90AUTO
Możliwość gięcia do Ø88,9 mm

Cechy maszyny:

- Giętarka CNC o zakresie średnic zewnętrznych od 10 mm do 90 mm
- W pełni automatyczna i ekonomiczna
- Wyposażona w 3 programowalne osie:
 - Posuw – serwonapęd elektryczny
 - Obrót – serwonapęd elektryczny
 - Gięcie – hydrauliczne (NC)
- Standardowo wyposażona w hydrauliczne wspomaganie docisku
- Wyposażona w wycieraczkę, siedziska matrycy zaciskowej i docisku
- Programowalny system wczesnego wycofywania trzpienia
- System z ekranem dotykowym i zdalnym panelem sterowania
- System szybkiej wymiany narzędzi
- Programowalny układ gięcia hydraulicznego NC z dokładnością do $\pm 0,2^\circ$
- Automatyczna kompensacja sprężystości materiału
- Wprowadzanie danych za pomocą współrzędnych XYZ lub YBC
- Możliwość zapisu i edycji danych dla wielu plików
- Automatyczny system smarowania trzpienia (opcjonalnie)

Specyfikacja / Model	SB-39AUTO	SB-63AUTO	SB-90AUTO
Wydajność dla stali miękkiej (mm) (CLR 1.5D)	Ø 38,1mm x 2,0t	Ø 63,5mm x 2,5t	Ø 88,9mm x 2,3t
Wydajność dla stali nierdzewnej (mm) (CLR 1.5D)	Ø 38,1mm x 1,4t	Ø 63,5mm x 1,6t	Ø 76,2mm x 2,2t
Maks. skok posuwu (mm)(*)	1800	2030	2350
Maks. długość rury z trzpieniem (mm) (*)	2650	3200	3800
Maks. promień gięcia (mm) (*)	200	250	250
Maks. kąt gięcia	190°	190°	190°
Dokładność gięcia	$\pm 0,2^\circ$	$\pm 0,2^\circ$	$\pm 0,2^\circ$
Dokładność obrotu	$\pm 0,15^\circ$	$\pm 0,15^\circ$	$\pm 0,15^\circ$
Dokładność posuwu	0,25mm	0,25mm	0,25mm
Wymiary maszyny (mm) (dł. x szer. x wys.)	3500 x 1160 x 1120	4370 x 1240 x 1240	5100 x 1700 x 1200
Masa brutto (kg)	1565	1920	3970

(*) Możliwość większych rozmiarów na życzenie

Ze względu na ciągłe udoskonalenia i zmiany konstrukcyjne producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wprowadzania zmian we wszystkich modelach bez uprzedzenia.



www.soco.com.tw

SOCO MACHINERY CO., LTD.

NO.3, JINGKE E. RD., NANTUN DIST,
TAICHUNG CITY 40852, TAIWAN
Tel.: 886-4-23591888 Faks: 886-4-23592386
E-mail: sales@soco.com.tw



181015/02E